


Типовой эскизный проект нестационарного торгового объекта
Торговый павильон "большой" 25 - 36 м2



Основой модуля является металлический каркас, состоящий из профилированных стальных труб, сечение которых соответствует нормам нагрузки. Металлический каркас обрабатывается антикоррозийным покрытием.

Установку модуля выполнить на ровную горизонтальную поверхность без устройства фундаментов. Наружная отделка модуля выполнена из алюминиевых композитных панелей типа Алюкобонд.

При теплоизоляции модуля использовать материалы согласно теплотехнического расчета.

Пол представляет собой многослойную систему, состоящую из металлического каркаса, гидробарьера, доски, влагостойкой OSB-панели и напольного покрытия.

Конструкция кровли представляет собой фермы из легких металлических конструкций, покрытие из кровельного профнастила. Крыша - односкатная.

Оконные и дверные проемы заполняются металлопластиковым профилем и стеклопакетами, внутренние двери МДФ.

Для защиты светопрозрачных оконных и дверных конструкций возможна установка роллетных систем.

						АР - 2013			
						Типовой эскизный проект нестационарного торгового объекта.			
ИЗМ.	ИЗМ.УЧ.	ДВСТ.	И ДВСТ.	КОМПЛЕКТ.	ДАТА				
Арх.	Гончаревич						СДАВАИ	ДВСТ.	ДВСТОВ
							ЭП	1	1
						Торговый павильон "большой" 25 - 36м2			
						Управление архитектуры			