

Типовой эскизный проект нестационарного торгового объекта  
Торговый павильон "малый" 6 - 15 м2



- Основой модуля является металлический каркас, состоящий из профилированных стальных труб, сечение которых соответствует нормам нагрузки. Металлический каркас обрабатывается антикоррозийным покрытием.
- Установку модуля выполнить на ровную горизонтальную поверхность без устройства фундаментов. Наружная отделка модуля выполнена из алюминиевых композитных панелей типа Алюкобонд.
- При теплоизоляции модуля использовать материалы согласно теплотехнического расчета.
- Пол представляет собой многослойную систему, состоящую из металлического каркаса, гидробарьера, доски, влагостойкой OSB-панели и напольного покрытия.
- Конструкция кровли представляет собой фермы из легких металлических конструкций, покрытие из кровельного профнастила. Крыша - односкатная.
- Оконные и дверные проемы заполняются металлопластиковым профилем и стеклопакетами, внутренние двери МДФ.
- Для защиты светопрозрачных оконных и дверных конструкций возможна установка роллетных систем.

						АР - 2013			
						Типовой эскизный проект нестационарного торгового объекта.			
ИЗМ	ИЗМ.УЧ	ДЛСТ	К ДИСТ	ПЛАНИР	ДАТА		СУДЯЩИ	ДЛСТ	ДЛСТОВ
Арх.	Гончаревич						ЭП	1	1
						Торговый павильон "малый" 6 - 15м2			
						Управление архитектуры			